

MODELO TES-1354/1355 DOSÍMETRO DE RUIDO



CARACTERÍSTICAS

- Medida% de la dosis de ruido / tiempo de exposición / nivel de sonido
- Reloj en tiempo real con calendario
- RS-232 interface

ESPECIFICACIONES

Estándares Aplicables	ANSI S1.25-1991, A weighting
Pantalla Digital	0-99999%DOSE
Nivel de criterio	80, 84, 85, 90dB Selectable
Nivel de umbral	Selectable from 70 to 90dB, 1dB step
Tipo de cambio	Selectable 3dB, 4dB, 5dB or 6dB
Detector de alto nivel	115dBA
Bandera máxima	140dB
Rango de medición	70-140dBA
Exactitud	±0.5dB ref. 94dB @1KHz
Resolución	0.1dB
Ponderación de frecuencia	A
Ponderación de tiempo	FAST, SLOW Selectable
Micrófono	Micrófono de condensador electret de 1/2 pulgada

Fuente de alimentación	Batería alcalina AAA del tamaño 4pcs
Duración de la batería	Alrededor de 36 horas
Dimensiones	106(L);Ñ64(W);Ñ34(H)mm
Peso aprox.	350 g (incluye pilas)
Accesorios	Manual de instrucciones, Software para Windows™, Cable RS-232, cambiador de género de 9 pines a 25 pines, maletín de transporte, baterías, destornillador de calibración, paravientos.
Calibrador de nivel de sonido opcional	TES-1356 5 events storage para TES-1355 solamente

SIAFA®
www.siafa.com.ar